

## 19" DS CAB - Schutzart IP54

### 19" DS CAB - Protection class IP54



■ Der 19" DS CAB mit der hohen Schutzklasse IP54 bietet optimalen Schutz gegen Staubablagerungen und Spritzwasser. Die Einsatzgebiete sind vielfältig: belastete Produktionsumgebung, Lagerhallen und Werkstätten, sensible Laborumgebung, Aufstellung im Innen- und Außenbereich usw. Lieferbar in der Ausführung aus Stahlblech mit Pulverbeschichtung. Für sensible Einsatzbereiche wie beispielsweise in der Lebensmittelindustrie kommt die Ausführung aus gebürstetem Edelstahl zum Einsatz.

Optimale aktive Belüftung für die IT-Hardware dank frontseitig einblasender und rückwärtig ausblasender Ventilatoren.

Die Ausführung des 19" DS CAB Akustik mit schalldämmendem Akustikschaum und extra leisen Ventilatoren ist ideal zur Reduzierung des Hardware-Lärms auf ein Minimum.

■ The 19" DS CAB with the high protection class IP54 protects the hardware from the amount of dust and splashed water. The fields of application are various: industrial and production environment, warehouses, laboratories, indoor and outdoor deployment etc. It is available in powdercoated steel or high-grade steel also powdercoated or brushed.

*The active cooling is specialized for IT-hardware thanks cooling fans in the front and exhausting fans in the rear door.*


*The 19" DS CAB Acoustic with acoustic foam and low noise fans inside is perfect for the reduction of hardware-noise to a minimum.*

## 19" DS CAB - Schutzart IP54

### 19" DS CAB - Protection class IP54

■ Der 19" DS CAB gibt es in den Ausführungen mit 12 und 25 HE und den Tiefen von 800 und 900 mm. Vorne ist eine Sicht- und hinten eine Volltür mit Dreipunktverriegelung und abschließbarem Drehhebelgriff. Die einblasenden Ventilatoren sind im Bodenmodul und die ausblasenden in der Rücktür angeordnet. Es lassen sich jeweils bis zu drei einblasende und ausblasende Ventilatoren montieren. Die einblasenden Ventilatoren sind mit Staubfilter ausgerüstet. Die 19" Lochwinkel sind tiefenverstellbar und haben eine maximale Einbautiefe von 650 bzw. 750 mm. Der Kabeleinlass ist im Bodenmodul und im Sockel. Das 19" DS CAB Akustik ist innen mit schalldämmendem Akustikschaum ausgekleidet und hat sehr leise Ventilatoren. Die Geräuschminderung durch den 19" DS CAB Akustik beträgt ca. 15 dB.

■ The 19" DS CAB is available in 12 and 25 U and with the depth of 800 or 900mm. The front-door is glazed and the rear-door is a solid door, both lockable. The fans in the bottom blow the air inside and the fans in the rear door exhaust the hot air out of the cabinet. It is possible to mount each three fans. For the blowing in fans a dust protection is optional available. The 19" extrusions are adjustable in depth and the maximum mountable depth is 650 and 750 mm. The cable inlets are in the bottom cover and in the plinth. The 19" DS CAB Acoustic is insulated with acoustic foam for noise reduction. It has also very low noise fans. The noise reduction with the 19" DS CAB Acoustic is about 15 dB.



- Oberfläche aus gebürstetem Edelstahl VA 1.4301
- High-grade Steel with brushed finish

## 19" DS CAB - Schutzart IP54

### 19" DS CAB - Protection class IP54

Artikel Nr. Item no.	Bezeichnung Description	Höheneinheiten (HE) Units (U)	max.19" Einbautiefe max.19" installation depth	Maße in mm (BxTxH) measures in mm (WxDxH)
DS-687	19" DS CAB, IP54, 12 HE, Stahlblech, pulverbeschichtet RAL9005, tiefschwarz, 2 Ventilatoren <i>19" DS CAB, IP54, 12 U, sheet steel, powdercoated RAL9005, black, 2 fans</i>	12	650	600x800x700
DSE-687	19" DS CAB, IP54, 12 HE, Edelstahl VA1, pulverbeschichtet RAL9005, tiefschwarz, 2 Ventilatoren <i>19" DS CAB, IP54, 12 U, high-grade steel VA1, powdercoated RAL9005, black, 2 fans</i>	12	650	600x800x700
DSEG-687	19" DS CAB, IP54, 12 HE, Edelstahl VA1, gebürstet, 2 Ventilatoren <i>19" DS CAB, IP54, 12 U, high-grade steel, brushed, 2 fans</i>	12	650	600x800x700
DS-697	19" DS CAB, IP54, 12 HE, Stahlblech, pulverbeschichtet RAL9005, tiefschwarz, 2 Ventilatoren <i>19" DS CAB, IP54, 12 U, sheet steel, powdercoated RAL9005, black, 2 fans</i>	12	750	600x900x700
DSE-697	19" DS CAB, IP54, 12 HE, Edelstahl VA1, pulverbeschichtet RAL9005, tiefschwarz, 2 Ventilatoren <i>19" DS CAB, IP54, 12 U, high-grade steel VA1, powdercoated RAL9005, black, 2 fans</i>	12	750	600x900x700
DSEG-697	19" DS CAB, IP54, 12 HE, Edelstahl VA1, gebürstet, 2 Ventilatoren <i>19" DS CAB, IP54, 12 U, high-grade steel, brushed, 2 fans</i>	12	750	600x900x700
DS-6913	19" DS CAB, IP54, 25 HE, Stahlblech, pulverbeschichtet RAL9005, tiefschwarz, 4 Ventilatoren <i>19" DS CAB, IP54, 25 U, sheet steel, powdercoated RAL9005, black, 4 fans</i>	25	750	600x900x1300
DSE-6913	19" DS CAB, IP54, 25 HE, Edelstahl VA1, pulverbeschichtet RAL9005, tiefschwarz, 4 Ventilatoren <i>19" DS CAB, IP54, 25 U, high-grade steel VA1, powdercoated RAL9005, black, 4 fans</i>	25	750	600x900x1300
DSEG-6913	19" DS CAB, IP54, 25 HE, Edelstahl VA1, gebürstet, 4 Ventilatoren <i>19" DS CAB, IP54, 25 U, high-grade steel, brushed, 4 fans</i>	25	750	600x900x1300
DSA-687	19" DS CAB Akustik, IP54, 12 HE, Stahlblech, pulverbeschichtet RAL9005, tiefschwarz, 4 Ventilatoren <i>19" DS CAB Acoustic, IP54, 12 U, sheet steel, powdercoated RAL9005, black, 4 fans</i>	12	650	600x800x700
DSEA-687	19" DS CAB Akustik, IP54, 12 HE, Edelstahl VA1, pulverbeschichtet RAL9005, tiefschwarz, 4 Ventilatoren <i>19" DS CAB Acoustic, IP54, 12 U, high-grade steel VA1, powdercoated RAL9005, black, 4 fans</i>	12	650	600x800x700
DSEGA-687	19" DS CAB Akustik, IP54, 12 HE, Edelstahl VA1, gebürstet, 4 Ventilatoren <i>19" DS CAB Acoustic, IP54, 12 U, high-grade steel, brushed, 4 fans</i>	12	650	600x800x700
DSA-697	19" DS CAB Akustik, IP54, 12 HE, Stahlblech, pulverbeschichtet RAL9005, tiefschwarz, 4 Ventilatoren <i>19" DS CAB Acoustic, IP54, 12 U, sheet steel, powdercoated RAL9005, black, 4 fans</i>	12	750	600x900x700
DSEA-697	19" DS CAB Akustik, IP54, 12 HE, Edelstahl VA1, pulverbeschichtet RAL9005, tiefschwarz, 4 Ventilatoren <i>19" DS CAB Acoustic, IP54, 12 U, high-grade steel VA1, powdercoated RAL9005, black, 4 fans</i>	12	750	600x900x700
DSEGA-697	19" DS CAB Akustik, IP54, 12 HE, Edelstahl VA1, gebürstet, 4 Ventilatoren <i>19" DS CAB Acoustic, IP54, 12 U, high-grade steel, brushed, 4 fans</i>	12	750	600x900x700
DSA-6913	19" DS CAB Akustik, IP54, 25 HE, Stahlblech, pulverbeschichtet RAL9005, tiefschwarz, 4 Ventilatoren <i>19" DS CAB Acoustic, IP54, 25 U, sheet steel, powdercoated RAL9005, black, 4 fans</i>	25	750	600x900x1300
DSEA-6913	19" DS CAB Akustik, IP54, 25 HE, Edelstahl VA1, pulverbeschichtet RAL9005, tiefschwarz, 4 Ventilatoren <i>19" DS CAB Acoustic, IP54, 25 U, high-grade steel VA1, powdercoated RAL9005, black, 4 fans</i>	25	750	600x900x1300
DSEGA-6913	19" DS CAB Akustik, IP54, 25 HE, Edelstahl VA1, gebürstet, 4 Ventilatoren <i>19" DS CAB Acoustic, IP54, 25 U, high-grade steel, brushed, 4 fans</i>	25	750	600x900x1300
163004	Staubschutzfiltereinrichtung für einblasenden Ventilator dust filter for blowing in fan			