

## Schiebetür für Gangeinhausung mit automatischem Türöffner Breite 1800 mm



|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| <b>SKU</b>                   | 20168-42-AT-G |
| <b>Produkt Verfügbarkeit</b> |               |
| <b>Belastbarkeit in kg</b>   |               |
| <b>HE/U</b>                  | 42            |
| <b>Breite/width</b>          | 1800          |
| <b>Tiefe/depth</b>           |               |
| <b>Höhe/height</b>           | 2000          |
| <b>kW</b>                    |               |
| <b>Segmentation</b>          |               |

### Schiebetür für Gangeinhausung mit automatischem Türöffner

- Zweiteilige Schiebetür zum luftstromdichten Abschluss einer Gangeinhausung (B=<1800 mm) aus Stahlblech
- pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau (verfügbar auch in RAL9005 tiefschwarz)
- mit Sichtfenster und Bürstenabschlussleiste
- elektromagnetischem Verschluss
- Kleinspannungsstromversorgung über ein Netzteil mit 24 V
- inklusive zwei Taster zum beidseitigen Öffnen der Tür
- Kabelschleppe und Montageschienen mit Abdeckung und Seilzug mit einstellbarer Öffnungsgeschwindigkeit
- Die Schiebetür öffnet sich im Gefahrenfall (Brandfall o. ä.) automatisch bei Unterbrechung der Stromversorgung des Elektromagneten