

## KEOR T 30kVA 13M 3-phasige Online USV-Anlage (Dauerwandler VFI)30kVA 13M



|                              |        |
|------------------------------|--------|
| <b>SKU</b>                   | 310214 |
| <b>Produkt Verfügbarkeit</b> |        |
| <b>Breite/width</b>          |        |
| <b>Tiefe/depth</b>           |        |
| <b>Höhe/height</b>           |        |
| <b>HE/U</b>                  |        |
| <b>kW</b>                    |        |

### Ausstattungsmerkmale:

#### **LED Statusleiste**

Diese ampelkodierte LED Anzeigenleiste ist selbst aus der Ferne gut sichtbar und ermöglicht die sofortige visuelle Erfassung des Betriebsstatus. Die Aufmerksamkeit wird im Fehlerfall sofort auf die USV-Anlage gelenkt und ermöglicht im Vergleich zu konventionellen Meldungsmöglichkeiten eine schnellere und optimierte Reaktion auf Ereignisse.

#### **Bedienerfreundlicher Touch Screen**

KEOR T ist mit einem graphischen Touch Screen aus-gestattet, das ausführliche Informationen übersichtlich darstellt. Unter anderem verfügbar ist ein animiertes Blindschaltbild, Messwerte sowie Status- und Alarm-meldungen. Das Display ist einstellbar für eine Vielzahl verschiedener Sprachen. Die intuitive Bedienung durch die graphische Aufbereitung gestattet es, sich schnell einen Überblick über den Betriebszustand des Systems zu

machen. In wenigen Schritten erhalten Sie Zugang zu allen Betriebsparametern des Systems. Eine Auswahl verschiedener Betriebsmodi erlaubt die Optimierung der Versorgung der kritischen Lasten.

### **Integriertes Batteriesystem bis 60 kVA**

Das Batteriesystem für die Realisierung einer Standardüberbrückungszeit ist im USV-Systemschrank integrierbar. Somit wird in vielen Fällen kein zusätzlicher Batterieschrank benötigt. Die Stellfläche wird optimal genutzt und die Kosten für einen zusätzlichen Batterieschrank entfallen.

### **Optionaler Trenntransformator**

Anstelle von Batterien ist auf Wunsch ein Trenntransformator im USV-Systemschrank werkseitig integrierbar.

### **Einfache und schnelle Batterieinstallation Die Batterien sind auf Batterieeinschüben montiert, was viele Vorteile bietet:**

- sicherer Transport und schnelle Montage vor Ort
- Vormontage einzelner Einschübe einfach und zeitsparend möglich
- extrem kurze Ausfallzeit im Falle eines Batterieaustausches

### **Kommunikationsschnittstellen**

- Standardausstattung RS232
- ModBus RS485
- Programmierbare potenzialfreie Kontakte
- EPO & Generator-Kontakt
- USB Umsetzer (optional)
- Slot für Netzwerkkarte (optional)