

## RZ Pro Rack mit horizontaler Belüftung per Hexagon-Lochblechtüren 600x1000x2200



<b>SKU</b>	RZ-S-6-10-48-LB
<b>Produkt Verfügbarkeit</b>	
<b>Belastbarkeit in kg</b>	1600
<b>HE/U</b>	48
<b>Breite/width</b>	600
<b>Tiefe/depth</b>	1000
<b>Höhe/height</b>	2200
<b>kW</b>	
<b>Segmentation</b>	

### RZ Pro Rack

- Grundgestell, verschweißt, mit umlaufender Rund -und Langlochung
- statische Belastbarkeit bis 1548 kg
- stufenlos tiefenverstellbare 19" Lochwinkel mit 48 HE
- max. 19" Einbautiefe 840 mm
- mit Nivellierfüßen
- 2x belüftete Hexagon-Lochblechtür mit Dreipunkt-Verriegelung und Drehhebelgriff, abschließbar
- umlaufende Dichtung
- 3 St. wechselseitige Scharniere mit 180° Öffnungswinkel
- 2x Seitenwand im Einstecksystem, verschraubt
- RZ-Dachmodul mit Kabeleinlass aus Bürstenleiste
- Pulverbeschichtung RAL 9005
- tiefschwarz (auch möglich: RAL7035, lichtgrau Artikel Nr. RZ-G-xx)
- Gewicht inkl. Verpackung 170 kg (20 kg Verp.)