

## 19" KLIMASCHRANK 42HE MIT KLIMAGERÄT 510 W, 800+212X1000X2000



|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| <b>SKU</b>                   | 20633-SK-500           |
| <b>Produkt Verfügbarkeit</b> | Lieferzeit auf Anfrage |
| <b>Belastbarkeit in kg</b>   |                        |
| <b>HE/U</b>                  | 42                     |
| <b>Breite/width</b>          | 800+200                |
| <b>Tiefe/depth</b>           | 1000                   |
| <b>Höhe/height</b>           | 2000                   |
| <b>kW</b>                    | 0.51                   |
| <b>Segmentation</b>          |                        |

### 19" Klimaschrank mit Klimagerät mit 510 W

- 19" Schrank vormontiert
- mit Seitenkühlgerät 510 Watt
- **mit Kanalsystem für gezielte Luftstromsteuerung**
- Rahmen im Stecksystem, zerlegbar
- Seitenwände abnehmbar
- Sichttür vorne
- Volltür hinten
- Drehhebelgriffe abschließbar
- tiefenverstellbare 19" Lochwinkel
- Erdungssatz
- Dachmodul mit Kabeleinlass
- Bodenmodul mit Kabeleinlass
- Nivellierfüße

- Spezielles Kanalsystem für gezielte Luftstromsteuerung
- Pulverbeschichtet RAL 7035 Lichtgrau

### **Seitenanbau Kühlgerät 510W**

- Nennspannung 230 V AC
- Mit Standardcontroller
- Kälteleistung L35/L35: 510W
- Leistungsaufnahme L35/L35: 283W
- Stromaufnahme L35/L35: 1,58A
- Kondensatablauf
- Umgebungstemperaturbereich: +15.+55° C
- Kältemittel: 250g R134a
- Schutzart: IP 54 gegenüber dem Schaltschrank bei bestimmungsgemäßem Einsatz
- Schutzart: IP34 gegenüber der Umgebung bei bestimmungsgemäßen Einsatz
- Gehäuse: Stahlblech verzinkt
- Haube: pulverbeschichtet
- Farbton Haube: RAL7035
- Gewicht: 23 kg

**Wichtiger Hinweis:** Das Seitenklimagerät gibt Abwärme in den Raum ab. Hierdurch kann der Aufstellungsort erwärmt werden! Der Aufstellungsort und damit die Anordnung des Kühlgerätes muss so gewählt sein, dass eine gute bauseitige Be- und Entlüftung gewährleistet ist.