

19" Wandschrank zweiteilig Akustik mit 2 Ventilatoren



SKU	WD0965-a-g
Produkt Verfügbarkeit	vorrätig
Belastbarkeit in kg	
HE/U	9
Breite/width	600
Tiefe/depth	600
Höhe/height	509
kW	
Segmentation	

Technische Details:

- Auskleidung mit flammhemmendem Akustikschaumstoff
- Schutzklasse IP20
- Abschließbare Sicherheitslasttür mit Stahlrahmen
- 210° Türöffnungswinkel
- Gehäuse ist mit rückseitigem Rahmen durch separates Schloss verbunden (inkl. separatem Schlüssel)
- 102° schwenkbarer Winkel des Gehäuses vom Rahmen
- 1-Punkt-Verriegelung an der Fronttür
- Seitenteile sind abschließ- und abnehmbar
- 483 mm (19")-Profilschienen an der Vorderseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert
- 483 mm (19")-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen
- Rückseitiger Rahmen mit 483 mm (19")-Lochung
- Max. Einbautiefe: 440 mm
- Kabelzuführung an Rückseite und Boden mit Plastikabdeckung und Oberseite mit verschiebbarer Abdeckung
- Rückseitiger Rahmen mit Bürstenleiste zur Kabeleinführung oben und unten
- Dach ist vorbereitet zur Aufnahme eines Lüfterelements (ausgestanzte Aufnahmen)
- Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
- Diverse Erdungspunkte im Schrank für Einbaukomponenten
- Inkl. Installations-Set (Schrauben, Käfigmuttern, Unterlegscheiben)
- Lieferung erfolgt komplett montiert
- Einbautiefe für Komponenten min.-max.: 375-440 mm
- Farbe: grau
- Breite: 600

- Ausführung: mit Festrahmen
- Höhe: 509
- Tiefe: 600
- RAL-Nummer: 7035
- Anzahl der Türen: 1
- Art der Lüftung: aktiv, 2 Lüfter im Dach
- Werkstoff: Stahl
- Anzahl der Höheneinheiten (HE): 9
- Mit Sockel: nein
- Schutzart (IP): IP20
- Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet
- Montage-Ebene: vorne und hinten
- Ausführung der Profilschiene: verkröpft
- Mit Dachblech: ja
- Mit Erdung: nein
- Mit Fronttür: ja
- Mit rückseitiger Tür: nein
- Mit Seitenwänden: ja
- Zerlegbar: nein
- Rastermaß: 482,6 mm (19 Zoll)