

19" Klimaschrank 34 HE mit Dachklimagerät 4000 W, 800x1200x1600+470



SKU	20689-DK-4.2
Produkt Verfügbarkeit	Lieferzeit 1-2 Wochen
Belastbarkeit in kg	
HE/U	34
Breite/width	800
Tiefe/depth	1200
Höhe/height	1600+470
kW	4.0
Segmentation	

19" Klimaschrank mit Klimagerät mit 4000 W

Sichttür vorne
Volltür hinten
wechselseitig
Drehhebelgriffe abschließbar
Seitenwände abnehmbar
stabile tiefenverstellbare 19" Lochwinkel 4 St. 34 HE
max. 19" Einbautiefe 910 mm
Kabeleinlass im Bodenmodul
Erdungssatz
Nivellierfüße
Kanalsystem für gezielte Luftstromsteuerung
Dachklimagerät 4000 W
Betriebsspannung Volt-Hz 400, 50-60
steckbare Anschlussklemmleiste für Stromanschluss
Pulverbeschichtung RAL7035 lichtgrau
Hinweis zum Aufstellungsort:

Der Dachklimaaufsatz gibt Abwärme in den Raum ab. Hierdurch kann der Aufstellort erwärmt werden!

Der Aufstellungsort und damit die Anordnung des Kühlgerätes muss so gewählt sein, dass eine gute bauseitige Be- und Entlüftung gewährleistet ist.

Je nach Aufstellung des Geräts sollte der Abstand bei mehreren direkt nebeneinander montierten Geräten zur Wand mindestens 200 mm betragen.

Das Kühlgerät muss waagrecht eingebaut und betrieben werden (max. Abweichung: 2°).

Der Aufstellungsort muss frei von starkem Schmutz und Feuchtigkeit sein.

Die Umgebungstemperatur darf nicht höher sein als 55°C.

Ein Kondensatablauf muss ermöglicht werden.

Die auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Netzanschlussdaten müssen gewährleistet sein.

Schaltschrank-Innentemperatur nur so niedrig wie nötig einstellen! Wir empfehlen eine Temperatur von 35°C!

(Hinweis: die eingestellte Temperatur bezieht sich immer auf die MAXIMALE Abwärmetemperatur der durchströmten Komponenten)

Technische Daten:

Dachaufbau-Kühlgerät 4000W

Kühlgerät für Dachaufbau

mit Multi Controller

Nennspannung 400 V AC 3~

Kälteleistung L35/L35: 4000W

Leistungsaufnahme L35/L35: 1618W

Stromaufnahme L35/L35: 7,07A

Einschaltstrom L35/L35: 17,1A

integrierte Kondensatverdunstung

Umgebungstemperaturbereich: +15...+55° C

Kältemittel: R513a

Schutzart: IP 54 gegenüber dem Schaltschrank bei bestimmungsgemäßigem Einsatz

Schutzart: IP34 gegenüber der Umgebung bei bestimmungsgemäßigem Einsatz

Gehäuse: Stahlblech verzinkt

Haube: pulverbeschichtet

Farbton Haube: RAL7035

Gewicht: 77