# 19" IP 54 Wandschrank mit Staubschutz und Spritzwasserschutz; mit 2 Lüftern, 891x600x450 mm

| | |
|---|---|
| **SKU** | OW-16HE-IP54-V |
| **Produkt Verfügbarkeit** | Lieferzeit 1-2 Wochen |
| **Belastbarkeit in kg** | |
| **HE/U** | 16 |
| **Breite/width** | 600 |
| **Tiefe/depth** | 450 |
| **Höhe/height** | 891 |
| **kW** | |
| **Segmentation** | |

**Technische Details:**

- Schutzklasse IP 54
- Abschließbare Stahl-Fronttür mit Schwenkhebelgriff
- 140° Türöffnungswinkel
- 3-Punkt-Vierriegelung der Fronttür
- Fronttür mit Erdung und zwei angeschweißten, stärkenden Balken in U-Form sowie Dichtung
- 483 mm (19”)-Profilschienen an der Vorderseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert
- 483 mm (19“)-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen
- 1,5 mm robustes Stahlblech mit hoher Belastbarkeit, pulverbeschichtet
- Einzeln geschweißtes Gehäuse für mehr Stabilität
- Kabeleingänge im Boden: 2x M32, 1x M63, 2x PVC Blindkappe (mit 28 mm Durchmesser)
- Vordach bietet mit 2 Lüftern Heißluftabfuhr aus dem Gehäuse
- Integrierte Lüftungsfiltergeh.use sorgen für Frischlufteinlass
- inkl. 4 Stück Montagewinkel mit 3 mm Stärke zur Wandmontage sowie passende Schrauben und Unterlegscheiben
- Einbautiefe für Komponenten min.-max.: 142-342 mm
- IP Schutzklasse: IP54
- Farbe: lichtgrau, RAL 7035
- Tiefe: 450 mm
- Fronttür: Stahltür, geschlossen
- HE: 16
- Traglast: 100 kg
- Schranktyp: Wandgehäuse, Outdoor
- Breite: 600 mm