

## 19" IP 54 Wandschrank mit Staubschutz und Spritzwasserschutz; mit 2 Lüftern, 891x600x450 mm



|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>SKU</b>                   | OW-16HE-IP54-V        |
| <b>Produkt Verfügbarkeit</b> | Lieferzeit 1-2 Wochen |
| <b>Belastbarkeit in kg</b>   |                       |
| <b>HE/U</b>                  | 16                    |
| <b>Breite/width</b>          | 600                   |
| <b>Tiefe/depth</b>           | 450                   |
| <b>Höhe/height</b>           | 891                   |
| <b>kW</b>                    |                       |
| <b>Segmentation</b>          |                       |

### Technische Details:

- Schutzklasse IP 54
- Abschließbare Stahl-Fronttür mit Schwenkhebelgriff
- 140° Türöffnungswinkel
- 3-Punkt-Vierriegelung der Fronttür
- Fronttür mit Erdung und zwei angeschweißten, stärkenden Balken in U-Form sowie Dichtung
- 483 mm (19")-Profilschienen an der Vorderseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert
- 483 mm (19")-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen
- 1,5 mm robustes Stahlblech mit hoher Belastbarkeit, pulverbeschichtet
- Einzeln geschweißtes Gehäuse für mehr Stabilität
- Kabeleingänge im Boden: 2x M32, 1x M63, 2x PVC Blindkappe (mit 28 mm Durchmesser)
- Vordach bietet mit 2 Lüftern Heißluftabfuhr aus dem Gehäuse
- Integrierte LüftungsfILTERgehäuse sorgen für Frischlufteinlass
- inkl. 4 Stück Montagewinkel mit 3 mm Stärke zur Wandmontage sowie passende Schrauben und Unterlegscheiben
- Einbautiefe für Komponenten min.-max.: 142-342 mm
- IP Schutzklasse: IP54
- Farbe: lichtgrau, RAL 7035
- Tiefe: 450 mm
- Fronttür: Stahltür, geschlossen
- HE: 16
- Traglast: 100 kg
- Schranktyp: Wandgehäuse, Outdoor
- Breite: 600 mm