

## RearCool-Rack Active Rücktüre mit Ventilatoren



<b>SKU</b>	TT-S-6-42-ST4-EC
<b>Produkt Verfügbarkeit</b>	
<b>Breite/width</b>	
<b>Tiefe/depth</b>	
<b>Höhe/height</b>	
<b>HE/U</b>	42
<b>kW</b>	

### Spezifikation Axialventilator:

Energiesparender EC-Außenläufermotor. 100% drehzahlsteuerbar mit integriertem Motorschutz. Die Luftmengenregelung ist stufenlos über ein 0-10V Signal möglich (Zubehör). Ventilator erfüllt, die zur Einhaltung von Einbau- und Konformitätserklärung sowie CE-Kennzeichnung erforderliche Maschinen-, EMV-, ERP- und Niederspannungsrichtlinie.

Nenndaten:

- Spannung [U]: 1-200-240 V
- Frequenz [f]: 50/60 Hz
- Leistungsaufnahme [P]: 0,077 kW
- Stromaufnahme [I]: 0,65 A
- Drehzahl [n]: 1645 U/min

- Luftleistung: 0-1800 m<sup>3</sup>/h
- Abmessungen [L / B / H]
- 397 mm / 397 mm / 80,5 mm
- RAL9005 schwarz

**Um die EC Ventilatoren steuern zu können ist zusätzlich folgende ArtNr.: 20822, 20824 notwendig**

Das Gehäuse mit Stützventilatoren sind auch in anderen Größen und mit individuell angepassten Ventilatoren erhältlich