# BASIC PDU - AUSGÄNGE 14 x IEC 60320 C13 , 4 x IEC 60320 C19

| | |
|---|---|
| **SKU** | 042152VNN13 |
| **Produkt Verfügbarkeit** | Lieferzeit auf Anfrage |
| **sockets** | C-13 & C-19 Kaltgeräte |
| **voltage** | 230 Volt |
| **phases** | einphasig |
| **PDU Typ** | |

## BESCHREIBUNG

- ABMESSUNG L x B x T = 675 x 65 x 52.5 mm (0HE) (exkl. Zugentlastung, Befestigung & Kabel Biegeradiuse)
- GEHÄUSE Profilfarbe schwarz, Aluminium mit Edelstahl Deckel (IP20)
- BEFESTIGUNG Toolless Mount Winkel (Klammern nicht enthalten) (Entfernung=475, Positionen=100, 575mm)
- EINSPEISUNG Einphasig 32 A, 230VAC - 50/60Hz
- STROMZUFÜRHUNG Zuleitug Deckel oben
- KABEL & STECKER Zuleitung (3G6 halogenfrei) mit CEE Stecker 3,0m (Zugentl.Höhe 2,5cm)
- SICHERUNGEN 2 x Thermalsicherung 16A (ETA)
- AUSGÄNGE 14 x IEC 60320 C13 , 4 x IEC 60320 C19