

METERED PDU - AUSGÄNGE 14 x IEC 60320 C13 , 4 x IEC 60320 C19



SKU	042153VIN13
Produkt Verfügbarkeit	Lieferzeit auf Anfrage
sockets	C-13 & C-19 Kaltgeräte
voltage	230 Volt
phases	einphasig
PDU Typ	

BESCHREIBUNG

- ABMESSUNG L x B x T = 805 x 65 x 52.5 mm (0HE) (exkl. Zugentlastung, Befestigung & Kabel Biegeradiuse)
- GEHÄUSE Profilfarbe schwarz, Aluminium mit Edelstahl Deckel (IP20)
- BEFESTIGUNG Toolless Mount Winkel (Klammern nicht enthalten) (Entfernung=605, Positionen=100, 705mm)
- EINSPEISUNG Einphasig 32 A, 230VAC - 50/60Hz
- STROMZUFÜHRUNG Zuleitung Deckel oben
- KABEL & STECKER Zuleitung (3G6 halogenfrei) mit CEE Stecker 3,0m
- (Zugentl.Höhe 2,5cm)
- KONNEKTIVITÄT Datenbus: 2 x RJ45 | Ethernet: RJ45 | Sensorport: RJ11 | USB
- EINGANGSMESSUNG Volt, Ampere, kWh, Leistungsfaktor
- SICHERUNGEN 2 x Thermalsicherung 16A (ETA)
- DISPLAY LCD-Backlight mit individueller Ausrichtung

- AUSGÄNGE 14 x IEC 60320 C13 , 4 x IEC 60320 C19