

Managed PDU - AUSGÄNGE 14 x IEC 60320 C13 , 4 x IEC 60320 C19



SKU

042156VIB13

Produkt Verfügbarkeit

Lieferzeit auf Anfrage

sockets

C-13 & C-19 Kaltgeräte

voltage

230 Volt

phases

einphasig

PDU Typ

BESCHREIBUNG

- ABMESSUNG L x B x T = 1090 x 65 x 52.5 mm (OHE) (exkl. Zugentlastung, Befestigung & Kabel Biegeradiuse)
- GEHÄUSE Profilfarbe schwarz, Aluminium mit Edelstahl Deckel (IP20)
- BEFESTIGUNG Toolless Mount Winkel (Klammern nicht enthalten) (Entfernung=890, Positionen=100, 990mm)
- EINSPEISUNG Einphasig 32 A, 230VAC - 50/60Hz
- STROMZUFÜHRUNG Zuleitung Deckel oben
- KABEL & STECKER Zuleitung (3G6 halogenfrei) mit CEE Stecker 3,0m (Zugentl.Höhe 2,5cm)
- KONNEKTIVITÄT Datenbus: 2 x RJ45 | Ethernet: RJ45 | Sensorport: RJ11 | USB
- EINGANGSMESSUNG Volt, Ampere, kWh, Leistungsfaktor
- AUSGANSSCHALTUNG 18-fach Verlustleistungsarme bistabile Relais
- AUSGANSMESSUNG 18-fach Volt, Ampere, kWh, Leistungsfaktor
- SICHERUNGEN 2 x Thermalsicherung 16A (ETA)

- DISPLAY LCD-Backlight mit individueller Ausrichtung
- AUSGÄNGE 14 x IEC 60320 C13 , 4 x IEC 60320 C19