

## Basic PDU - AUSGÄNGE 21 x IEC 60320 C13 , 3 x IEC 60320 C19



<b>SKU</b>	042157VNN31
<b>Produkt Verfügbarkeit</b>	Lieferzeit auf Anfrage
<b>sockets</b>	C-13 & C-19 Kaltgeräte
<b>voltage</b>	400 Volt
<b>phases</b>	einphasig
<b>PDU Typ</b>	

### BESCHREIBUNG

- ABMESSUNG L x B x T = 790 x 65 x 52.5 mm (0HE) (exkl. Zugentlastung, Befestigung & Kabel Biegeradiuse)
- GEHÄUSE Profilfarbe schwarz, Aluminium mit Edelstahl Deckel (IP20)
- BEFESTIGUNG Toolless Mount Winkel (Klammern nicht enthalten) (Entfernung=590, Positionen=100, 690mm)
- EINSPEISUNG Dreiphasig 16 A, 230/400V - 50/60Hz
- STROMZUFÜHRUNG Zuleitung Deckel oben
- KABEL & STECKER Zuleitung (5G2,5 halogenfrei) mit CEE Stecker 3,0m (Zugentl.Höhe 2,5cm)
- SICHERUNGEN N/A
- AUSGÄNGE 21 x IEC 60320 C13 , 3 x IEC 60320 C19