

Basic PDU - AUSGÄNGE 6 x IEC 60320 C19, 24 x IEC 60320 C13



SKU	042162VNN33
Produkt Verfügbarkeit	Lieferzeit auf Anfrage
sockets	C-13 & C-19 Kaltgeräte
voltage	400 Volt
phases	einphasig
PDU Typ	

BESCHREIBUNG

- ABMESSUNG L x B x T = 1170 x 65 x 52.5 mm (OHE) (exkl. Zugentlastung, Befestigung & Kabel Biegeradiuse)
- GEHÄUSE Profilfarbe schwarz, Aluminium mit Edelstahl Deckel (IP20)
- BEFESTIGUNG Toolless Mount Winkel (Klammern nicht enthalten) (Entfernung=970, Positionen=100, 1070mm)
- EINSPEISUNG Dreiphasig 32 A, 230/400V - 50/60Hz
- STROMZUFÜHRUNG Zuleitung Deckel oben
- KABEL & STECKER Zuleitung (5G6 halogenfrei) mit CEE Stecker 3,0m (Zugentl.Höhe 2,5cm)
- SICHERUNGEN 6 x Thermalsicherung 16A (ETA)
- AUSGÄNGE 6 x IEC 60320 C19, 24 x IEC 60320 C13