

Brandschutzgehäuse incl. 19" Gestell 600x800x1700 (32HE)



Geeignet für den Funktionserhalt bis zu 90 Minuten
 Montiert oder zerlegt lieferbar
 Integriertes Belüftungssystem



Integrierte Lüftereinheit mit Rauchmelder



SKU	FBL90-170.081.087
Produkt Verfügbarkeit	Lieferzeit auf Anfrage
Belastbarkeit in kg	
HE/U	15
Breite/width	700
Tiefe/depth	1000
Höhe/height	950
kW	
Segmentation	

Innenmaß:

Höhe: 1700mm; Breite: 810mm; Tiefe: 878

Außenmaß:

Höhe: 2272mm; Breite: 998mm; Tiefe: 1009mm

Leergewicht: 780 kg

Feuerwiderstandsfähiges Großgehäuse zur Unterbringung von bauordnungsrechtlich vorgeschriebenen elektrischen Sicherheitsanlagen. Das Gehäuse kann wahlweise in Einzelteilen auf Palette oder fertig montiert geliefert werden. Das Großgehäuse ist rauchdicht (Brand von innen) und bietet eine Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten.

Funktion

- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, feuerbeständig
- Geeignet für den Funktionserhalt bis zu 90 Minuten (Der Funktionserhalt ist nach MLAR zu führen)

Aufbau

- Leergehäuse mit hoher mechanischer Beständigkeit
- Integriertes Belüftungssystem, bestehend aus Lüfter und Rauchmelder, anschlussfertig (230 V AC) eingebaut, kaltrauchdicht (500Watt Verlustleistung)
- Türbänder aus Edelstahl
- Tür in den Korpus einschlagend, Öffnungswinkel ca. 180°
- 2-Punkt-Türverriegelung über Schwenkhebel mit Doppelbartzylinder (austauschbar gegen Hausschließanlage)
- Umlaufende Brandschutzdichtung, im Brandfall selbsttätig aufschäumend
- Kabeleinführung oben + unten, zur Bündeleinführung
- Kabelabkühlkanal

- Befestigungsschiene zur Montage der Geräteträger oder Montageplatte
- Kippsicherung des Gehäuses durch Befestigungsfaschen oben
- Integrierter Sockel unterfahrbar, mit abnehmbarer Frontblende
- Montierte oder zerlegte Ausführung lieferbar (der Aufstellort muss u.a. für das Gehäusegewicht geeignet sein)
- Ausführung ohne Brandschutzklappen erhältlich
- Ausführung mit Brandschutzklappen erhältlich

Materialgüte

- Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung, klassifiziert A2 – s1, d0: nichtbrennbar
- Standardoberfläche CPL
- Standardfarbe lichtgrau, ähnlich RAL 7035

Lieferumfang

- Brandschutzgehäuse gibt es zerlegt oder fertig montiert auf Palette
- Kabelabkühlkanal
- Befestigungsmaterial