

19" Akustikschrank 25 HE, 800x1200x1300



SKU	20678-S
Produkt Verfügbarkeit	Lieferzeit 1-2 Wochen
Belastbarkeit in kg	
HE/U	25
Breite/width	800
Tiefe/depth	1200
Höhe/height	1300
kW	
Segmentation	

19" Akustik Serverschrank 25 HE

montiert

schallisoliert - Lärmreduzierung ca. 38 dB

Innenauskleidung mit Akustikschaum

Rahmen im Stecksystem

zerlegbar

Seitenwände abnehmbar

Sichttür vorne (Türanschlag rechts/links wahlweise möglich)

Volltür hinten (Türanschlag rechts/links wahlweise möglich)

Drehhebelgriffe abschließbar

tiefenverstellbare 19" Lochwinkel

max. 19" Einbautiefe 920 mm

Erdungssatz

Dachmodul mit 2 Ventilatoren (erweiterbar)

Bodenmodul mit 2 Ventilatoren einblasend

Doppellenklaufrollen mit Feststellern

Kabeleinlässe oben und unten

Gewicht inkl. Verpackung 120 kg (20 kg Verp.)

Die folgenden Lärmpegel haben Auswirkungen auf das menschliche Verhalten:

- Bereits bei 45 dB(A) ist eine entspannte Konversation erschwert.
- Bei 50 dB(A) heben Betroffene die Stimme an.
- Bei 60 dB(A) müssen Betroffene laut sprechen.
- Bei mehr als 65 dB(A) Außenbelastung ändern Anwohner ihr Verhalten, d. h., sie halten Fenster geschlossen und Balkone werden nicht mehr genutzt.

Hinweis zu einer weiteren möglichen Lärmreduzierung:

Auf Wunsch können alle unsere Office-Racks und Akustikracks mit SUPER SILENT Lüftern ab Werk ausgerüstet werden. Unser SUPER SILENT Lüfter ist für ganz empfindliche Ohren, die sich besonders leise Ventilatoren wünschen.

Vorteile: Multiframe-Lüfter verhindern im Gegensatz zu herkömmlichen Lüftern die Übertragung von Körperschall auf das Server-Gehäuse. Die Betriebslautstärke wird so sehr deutlich reduziert. Neue lageinvariante Magnetschwebelager und ein herausragender Antrieb ermöglichen ein ausgezeichnetes Volumenstrom-Lautstärke-Verhältnis.

Das Ergebnis:

Multiframe-Lüfter sind im eingebauten Zustand bis zu 30 % leiser als Standard Lüfter, extrem langlebig und ausfallsicher.

Abbildungen sind beispielhaft