

## 19" Akustikschrank 25 HE, 800x800x1300



|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>SKU</b>                   | 20632-S               |
| <b>Produkt Verfügbarkeit</b> | Lieferzeit 1-2 Wochen |
| <b>Belastbarkeit in kg</b>   |                       |
| <b>HE/U</b>                  | 25                    |
| <b>Breite/width</b>          | 800                   |
| <b>Tiefe/depth</b>           | 800                   |
| <b>Höhe/height</b>           | 1300                  |
| <b>kW</b>                    |                       |
| <b>Segmentation</b>          |                       |

### 19" Akustik Serverschrank 25 HE

montiert  
schallisoliert - Lärmreduzierung ca. 38 dB  
Innenauskleidung mit Akustikschaum  
Rahmen im Stecksystem  
zerlegbar  
Seitenwände abnehmbar  
Sichttür vorne (Türanschlag rechts/links wahlweise möglich)  
Volltür hinten (Türanschlag rechts/links wahlweise möglich)  
Drehhebelgriffe  
abschließbar  
tiefenverstellbare 19" Lochwinkel  
max. 19" Einbautiefe 520 mm  
Erdungssatz  
Dachmodul mit 2 Ventilatoren (erweiterbar)

Bodenmodul mit 2 Ventilatoren einblasend

Doppellenklaufrollen mit Feststellern

Kabeleinlässe oben und unten

Gewicht inkl. Verpackung 115 kg (20 kg Verp.)

Die folgenden Lärmpegel haben Auswirkungen auf das menschliche Verhalten:

- Bereits bei 45 dB(A) ist eine entspannte Konversation erschwert.
- Bei 50 dB(A) heben Betroffene die Stimme an.
- Bei 60 dB(A) müssen Betroffene laut sprechen.
- Bei mehr als 65 dB(A) Außenbelastung ändern Anwohner ihr Verhalten, d. h., sie halten Fenster geschlossen und Balkone werden nicht mehr genutzt.

Hinweis zu einer weiteren möglichen Lärmreduzierung:

Auf Wunsch können alle unsere Office-Racks und Akustikracks mit SUPER SILENT Lüftern ab Werk ausgerüstet werden. Unser SUPER SILENT Lüfter ist für ganz empfindliche Ohren, die sich besonders leise Ventilatoren wünschen.

Vorteile: Multiframe-Lüfter verhindern im Gegensatz zu herkömmlichen Lüftern die Übertragung von Körperschall auf das Server-Gehäuse. Die Betriebslautstärke wird so sehr deutlich reduziert. Neue lageinvariante Magnetschwebelager und ein herausragender Antrieb ermöglichen ein ausgezeichnetes Volumenstrom-Lautstärke-Verhältnis.

Das Ergebnis:

Multiframe-Lüfter sind im eingebauten Zustand bis zu 30 % leiser als Standard Lüfter, extrem langlebig und ausfallsicher.

**Abbildungen sind beispielhaft**