

RZ Pro Rack IP54 mit aktiver Belüftung per Ventilatoren 800x1000x1300



SKU	RZ-S-8-10-25V-IP54
Produkt Verfügbarkeit	
Belastbarkeit in kg	1600
HE/U	25
Breite/width	800
Tiefe/depth	1000
Höhe/height	1300
kW	
Segmentation	

RZ Pro Rack-Grundgestell, verschweißt, mit umlaufender Rund -und Langlochung, statische Belastbarkeit bis 1548 kg, stufenlos tiefenverstellbare 19" Lochwinkel mit 25 HE, max.19" Einbautiefe 840 mm.1xSichttür mit Dreipunkt-Verriegelung und Drehhebelgriff, abschließbar, umlaufende Dichtung, 3 St. wechselseitige Scharniere mit 180° Öffnungswinkel, 1xTür aus Voll-Stahlblech mit Dreipunkt-Verriegelung und Drehhebelgriff, abschließbar, umlaufende Dichtung IP54, 3 St. wechselseitige Scharniere mit 180° Öffnungswinkel, 2xSeitenwand im Einstecksystem, verschraubt, Sockel mit Nivellierfü. en und abnehmbarer Blende mit Belüftungsschlitzen, abnehmbarer Kabeleinlassblende, abnehmbaren Blenden seitlich, Dachmodul mit Kabeleinlass und zwei ausblasenden Ventilatoren IP54, Bodenmodul mit Kabeleinlass und zwei frontseitig einblasenden Ventilatoren und Staubschutzfiltern

RAL9005 schwarz

Maße in mm: 800x1000x1300

HE: 25