TITANUS RACK·SENS® 44,45-mm-Bauhöhe (1 HE) Detektionsgerät mit Maximalausbau



SKU	TITANUS RACK·SENS 1HE Maximalausbau
Produkt Verfügbarkeit	
Belastbarkeit in kg	
HE/U	1
Breite/width	483
Tiefe/depth	300
Höhe/height	43,6
kW	
Segmentation	

Technische Daten:

Stromaufnahme Ruhe (bei 24 V) 135 mA* – 330 mA*
Stromaufnahme Alarm (bei 24 V) 235 mA* – 515 mA* (plus 250 mA je Löschlüfter)

Überwachte Ein-/Ausgänge

- Türkontakt
- Reset (Rücksetzeingang)
- max. 5 Temperatursensoren*
- Handauslösung
- Data A/B-Busanschluss und 24-V-Versorgung für externe Module
- Netzwerk*

Potenzialfreie Relaisausgänge

- Vor-, Hauptalarm je Melder*
- Störung
- max. 5 programmierbare Relais
- Löschung ausgelöst
- Service (Trennen)

Kontaktbelastung Alarm-/Störungsrelais 1 A/30 V DC
Löschung über externes Löschmodul* und externe Löschmittelbehälter
Objektabschaltung über externes Löschmodul oder Abschaltmodul
Gewicht (Maximalausbau) ca. 6,4 kg*
Abmessungen (H x B x T mm) 43,6 x 483 x 300
Minimal erforderliche Einbautiefe ca. 400 mm

* Abhängig von der Ausbaustufe, Auszug aus dem technischen Handbuch TITANUS RACK·SENS®