

## Einphasig, 230-240V, 63A, 18 Ports 6x IEC C-13 und 12x IEC C19

Raritan PX  
Model Number: PX2-5788



Line Drawing



**SKU**

PX2-5788

**Produkt Verfügbarkeit**

**sockets**

C-13 & C-19 Kaltgeräte

**voltage**

230 Volt

**phases**

einphasig

**PDU Typ**

### Produkteigenschaften und Vorteile

- Leistungsüberwachung und Messung von Strom (Ampere), Spannung, Leistung (kVA, kW) und Energieverbrauch (kWh) aus der Ferne
- Unterstützung für bis zu 32 Umgebungssensoren
- Informationen über die Leistungsaufnahme von Geräten und die Überwachung von Leitungen
- Benutzerdefinierte Grenzwerte und Alarmer
- Alarmmeldungen über SNMP, E-Mail und Syslog beim Erreichen der Grenzwerte
- Cisco EnergyWise™-kompatibel
- 1-HE- und 0-HE-Formfaktoren
- ermöglicht informierte Entscheidungen zur Kapazitätsplanung
- Förderung "Grüner Initiativen" in Rechenzentren
- Aufspüren von unnötigem Energieverbrauch in Racks
- Optimierte Lastverteilung auf Stromkreisen
- Verbesserung der IT-Verfügbarkeit und der Produktivität der Mitarbeiter

### SecureLock™

Steckdosen und Kabel Stellen Sie sicher, dass die IECStromkabel nicht versehentlich von den Servern getrennt werden, wenn Techniker an den Racks arbeiten.

### Umgebungssensoren

Sensoranschlüsse für Plug-and-Play-Umgebungssensoren, die Ihnen die Überwachung von Temperatur, Feuchtigkeit, Luftstrom und anderen Umgebungsbedingungen ermöglichen.

### PDView App

Raritan's App für Android- Tablets und Mobiltelefone mit USB/OTG-Anschluss ermöglicht die Erstkonfiguration und Verwaltung vom Tablet aus, leichtes Ablesen durch ein abgesetztes Display sowie die Vergabe der IP-Adresse in Sekundenschnelle.