

## KEOR T 40kVA 8M 3-phasige Online USV-Anlage (Dauerwandler VFI)40kVA 8M



|                              |        |
|------------------------------|--------|
| <b>SKU</b>                   | 310217 |
| <b>Produkt Verfügbarkeit</b> |        |
| <b>Breite/width</b>          |        |
| <b>Tiefe/depth</b>           |        |
| <b>Höhe/height</b>           |        |
| <b>HE/U</b>                  |        |
| <b>kW</b>                    |        |

### Ausstattungsmerkmale:

#### LED Statusleiste

Diese ampelkodierte LED Anzeigenleiste ist selbst aus der Ferne gut sichtbar und ermöglicht die sofortige visuelle Erfassung des Betriebsstatus. Die Aufmerksamkeit wird im Fehlerfall sofort auf die USV-Anlage gelenkt und ermöglicht im Vergleich zu konventionellen Meldungsmöglichkeiten eine schnellere und optimierte Reaktion auf Ereignisse.

#### Bedienerfreundlicher Touch Screen

KEOR T ist mit einem graphischen Touch Screen aus-gestattet, das ausführliche Informationen übersichtlich darstellt. Unter anderem verfügbar ist ein animiertes Blindschaltbild, Messwerte sowie Status- und Alarm-meldungen. Das Display ist einstellbar für eine Vielzahl verschiedener Sprachen. Die intuitive Bedienung durch die graphische Aufbereitung gestattet es, sich schnell einen Überblick über den Betriebszustand des Systems zu

---

machen. In wenigen Schritten erhalten Sie Zugang zu allen Betriebsparametern des Systems. Eine Auswahl verschiedener Betriebsmodi erlaubt die Optimierung der Versorgung der kritischen Lasten.

### **Integriertes Batteriesystem bis 60 kVA**

Das Batteriesystem für die Realisierung einer Standardüberbrückungszeit ist im USV-Systemschrank integrierbar. Somit wird in vielen Fällen kein zusätzlicher Batterieschrank benötigt. Die Stellfläche wird optimal genutzt und die Kosten für einen zusätzlichen Batterieschrank entfallen.

### **Optionaler Trenntransformator**

Anstelle von Batterien ist auf Wunsch ein Trenntransformator im USV-Systemschrank werkseitig integrierbar.

### **Einfache und schnelle Batterieinstallation Die Batterien sind auf Batterieeinschüben montiert, was viele Vorteile bietet:**

- sicherer Transport und schnelle Montage vor Ort
- Vormontage einzelner Einschübe einfach und zeitsparend möglich
- extrem kurze Ausfallzeit im Falle eines Batterieaustausches

### **Kommunikationsschnittstellen**

- Standardausstattung RS232
- ModBus RS485
- Programmierbare potenzialfreie Kontakte
- EPO & Generator-Kontakt
- USB Umsetzer (optional)
- Slot für Netzwerkkarte (optional)