

Wandschrank einteilig Akustik mit 2 Ventilatoren



SKU	WE0956-a-g
Produkt Verfügbarkeit	Lieferzeit auf Anfrage
Belastbarkeit in kg	
HE/U	9
Breite/width	600
Tiefe/depth	600
Höhe/height	509
kW	
Segmentation	

Technische Details

- Auskleidung mit flammhemmendem Akustikschaumstoff
- Schutzklasse IP20
- Abschließbare Sicherheitsglastür mit Stahlrahmen
- 210° Türöffnungswinkel
- 1-Punkt-Verriegelung an der Fronttür
- Seitenteile sind abschließ- und abnehmbar
- 483 mm (19")-Profilschienen an der Vorder- und Rückseite innerhalb des Schrankes montiert,
- galvanisiert
- 483 mm (19")-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen
- Max. Einbautiefe: 450 mm
- Kabelzuführung an Rückseite und Boden mit Plastikabdeckung und Oberseite mit verschiebbarer Abdeckung
- Dach ist vorbereitet zur Aufnahme eines Lüfterelements (ausgestanzte Aufnahmen)
- Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
- Diverse Erdungspunkte im Schrank für Einbauelemente
- Inkl. Installations-Set (Schrauben, Käfigmutter, Unterlegscheiben)
- Lieferung erfolgt komplett montiert
- Einbautiefe für Komponenten min.-max.: 320-450 mm
- Farbe: grau
- Breite: 600
- Ausführung: mit Festrahmen
- Höhe: 509
- Tiefe: 600
- RAL-Nummer: 7035

-
- Anzahl der Türen: 1
 - Art der Lüftung: 2 ausblasende Lüfter im Dach
 - Werkstoff: Stahl
 - Anzahl der Höheneinheiten (HE): 9
 - Mit Sockel: nein
 - Schutzart (IP): IP20
 - Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet
 - Montage-Ebene: vorne und hinten
 - Ausführung der Profilschiene: verkröpft
 - Mit Dachblech: ja
 - Mit Erdung: nein
 - Mit Fronttür: ja
 - Mit rückseitiger Tür: nein
 - Mit Seitenwänden: ja
 - Zerlegbar: nein
 - Rastermaß: 482,6 mm (19 Zoll)