19" IP 55 Staub- und Wassergeschütztes Wandgehäuse 12 HE, 713x600x600 mm

SKU	OW-12HE-600-IP55
Produkt Verfügbarkeit	Lieferzeit 1-2 Wochen
Belastbarkeit in kg	
HE/U	12
Breite/width	600
Tiefe/depth	600
Höhe/height	713
kW	
Segmentation	

19" IP 55 Wandgehäuse für Industrieeinsatz 12 HE

(Mini Serverschrank)

Technische Beschreibung:

- Schutzklasse IP 55
- Abschließbare Stahl-Fronttür mit Schwenkhebelgriff
- 140° Tür.ffnungswinkel
- 3-Punkt-Vierriegelung der Fronttür
- Fronttür mit Erdung und zwei angeschweißten, stärkenden Balken in U-Form sowie Dichtung
- 483 mm (19”)-Profilschienen an der Vorderseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert
- 483 mm (19“)-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit
- versehen
- 1,5 mm robustes Stahlblech mit hoher Belastbarkeit, pulverbeschichtet
- Einzeln geschweißtes Gehäuse für mehr Stabilität
- Kabeleingänge im Boden: 2x M32, 1x M63, 2x PVC Blindkappe (mit 28 mm Durchmesser)
- Vordach bietet mit einzubauenden Lüftermodulen Heißluftabfuhr aus dem Gehäuse
- Integrierte Lüftungsfiltergeh.use sorgen für Frischlufteinlass
- inkl. 4 Stück Montagewinkel mit 3 mm Stärke zur Wandmontage sowie passende Schrauben
- und Unterlegscheiben
- Einbautiefe für Komponenten min.-max.: 142-500 mm
- Farbe: grau
- Breite: 600
- Ausführung: mit Festrahmen
- Höhe in mm: 713
- Tiefe in mm : 600
- Farbe: RAL7035 hellgrau
- Anzahl der Türen: 1
- Art der Lüftung: passiv
- Werkstoff: Stahl

- Anzahl der Höheneinheiten (HE): 12
- Mit Sockel: nein
- Schutzart (IP): IP55
- Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet