RackMaster 17" TFT-Display mit 16 Port-KVM-Switch mit OSD



SKU	21700-16
Produkt Verfügbarkeit	
Breite/width	19"
HE/U	1

Rack Master 17" mit 16-port Switch Tastatur: 99er Tastatur mit Touchpad (QWERTZ-Tastatur)
Monitor: 17" TFT LED

- Maximale Anzahl verwaltbarer PCs: 256
- Geeignet für Schränke: 800-1000mm
- Anschlüsse: Modulanschluss, Power
- Taster: 12x KVM, 1x Power, 5x TFT-Menü
- Unterstützte Betriebssysteme: Keine Einschränkungen
- Switch Modi: Hotkey, OSD Menü
- Switch Scan-Zeit: 1-255s (OSD einstellbar)
- DDC: Ja
- Auflösung: 1920x1080
- Frequenzbereich: 75Hz
- Helligkeit: 300lm
- Kontrast: 1000:1
- Stromversorgung: Externes Netzteil
- Input: 12V, 5A
- Material: Korrosionsbeständiger Stahl
- Betriebstemperatur: -10°C~60°C
- Lagertemperatur: -30°C~70°C
- Luftfeuchtigkeit: 0-80%
- MBTF: Durchschnittlich 120.000Std.
- Netto-Abmessungen (H/B/T): 44,5 x 482 x 615mm
- Verpackungs-Abmessungen (H/B/T): 190x610x715mm
- Nettogewicht: 10,49 Kg
- Bruttogewicht: 18,80 Kg
- Lieferumfang:
- 19" Einbauschienenset
- Befestigungslaschen

- 16 Stück Systemkabel DB15 auf VGA/PS/2/USB (180cm)
- Externes Netzteil (Input: 110V-240V 60W Output: 12V 5A)
- Netzkabel
- Schnellstartanleitung (Deutsch)
- Bedienungsanleitung auf CD (Deutsch)

Lieferumfang:

- Port-Anzahl: 16
- Tastatur 99er: Tastatur mit Touchpad (QWERTZ-Tastatur)
- Monitor: 17" TFT LED
- Maximale Anzahl verwaltbarer PCs: 256
- Geeignet für Schränke: 800-1000mm
- Anschlüsse: Modulanschluss, Power
- Taster: 12x KVM, 1x Power, 5x TFT-Menü
- Unterstützte Betriebssysteme: Keine Einschränkungen
- Switch Modi: Hotkey OSD Menü
- Switch Scan-Zeit: 1-255s (OSD einstellbar)
- DDC: Ja
- Display Auflösung: 1920x1080
- Display Frequenzbereich: 75Hz
- Display Helligkeit: 300lm
- Display Kontrast: 1000:1
- Stromversorgung: Externes Netzteil
- Input: 12V, 5A
- Material: Korrosionsbeständiger Stahl
- Betriebstemperatur: -10°C~60°C
- Lagertemperatur: -30°C~70°C
- Luftfeuchtigkeit: 0-80%
- MBTF Durchschnittlich: 120000Std.
- Verpackungs-Abmessungen (H/B/T): 190x610x715mm
- Verpackungseinheit Versandeinheit: 1 Stück
- Garantie und Gewährleistung: 24 Monate Garantie