

RackMaster 17" TFT-Display mit 16 Port-Cat5-KVM-Switch mit OSD



SKU	21700-316
Produkt Verfügbarkeit	
Breite/width	19"
HE/U	2x1

KVM AS-71XX ULS

Die KVM AS-71xx ULS Reihe besteht aus einer professionellen KVM-Konsole mit ausziehbarer Tastatureinheit und 17" TFT LED-Monitor.

Die Konsole findet vornehmlich in Serverschränken Anwendung, in denen ein oder mehrere Server installiert werden, die durch die integrierte Umschaltungsmöglichkeit zentral über die KVM AS-71xx ULS bedient werden können. Die Umschaltbarkeit ist natürlich erst ab der 4-port Konsole AS-7104 ULS gegeben.

Der integrierte Passwortschutz verhindert zudem den Zugriff auf Tastatur und Monitor und sichert Ihre Server zusätzlich vor unbefugter Bedienung.

Der Anschluss der Konsole erfolgt über die mitgelieferten Systemkabel DB15 auf VGA/USB an den/die Server.

Tastatur	99er Tastatur mit Touchpad (QWERTZ-Tastatur)
Monitor	17" TFT LED
Maximale Anzahl verwaltbarer PCs	256
Geeignet für Schränke	800-1000mm
Anschlüsse	Modulanschluss Power
Taster	12x KVM 1x Power 5x TFT-Menü
Unterstützte Betriebssysteme	Keine Einschränkungen

Switch Modi	Hotkey OSD Menü
Switch Scan-Zeit	1-255s (OSD einstellbar)
DDC	
Auflösung	1920x1080
Frequenzbereich	75Hz
Helligkeit	300lm
Kontrast	1000:1
Stromversorgung	Externes Netzteil
Input	12V, 5A
Material	Korrosionsbeständiger Stahl
Betriebstemperatur	-10°C~60°C
Lagertemperatur	-30°C~70°C
Luftfeuchtigkeit	0-80%
MBTF	Durchschnittlich 120.000Std.
Garantie	24 Monate
Lieferumfang	KVM AS-71xx ULSRetailverpackung19" EinbauschiensetBefestigungslaschenSystemkabel DB15 auf VGA/PS/2/USB (180cm) (in passender Anzahl zur gewählten Variante, 1-Port-Variante nur 110cm)Externes Netzteil (Input: 110V-240V 60W Output: 12V 5A)NetzkabelSchnellstartanleitung (Deutsch)Bedienungsanleitung auf CD (Deutsch)
Merkmale	12x HotkeysPasswortschutz für Tastatur und MonitorUSB-Port in der Front für zusätzliche externe Maus oder Tastatur

KVM KS-3116

Der KVM KS-3116 ist ein professioneller 16-Port KVM-Switch.

Er findet vornehmlich in Serverschränken Anwendung wo mehrere Server installiert sind, die durch die integrierte Umschaltungsmöglichkeit zentral über den KVM KS-3116 mit einer Tastatur, Maus und einem Monitor bedient werden können.

Der integrierte Passwortschutz verhindert dabei den Zugriff auf Tastatur und Monitor und sichert Ihre Server zusätzlich gegen unbefugte Bedienung ab.

Der Anschluss des KVM erfolgt per RJ45, über handelsübliche Netzwerkkabel (Cat.5e oder höher, max. 60m), und auf der Computerseite über die 16 mitgelieferten Dongle via VGA- und USBAnschluss.

Tastatur-/ Maus-Anschluss	USB/PS2
Monitoranschluss	DB15 VGA
Slot für IP-Erweiterungsmodul	1
Ausgänge	16

Maximale Anzahl verwaltbarer PCs	256 max. 2 Ebenen
Geeignet für Schränke	Ab 400mm Tiefe
Anschlüsse	16x RJ45, RJ45 Dongle (VGA/USB, Tastatur, Maus)
LEDs	16x Connect, 16x Auswahl
Unterstützte Betriebssysteme	Keine Einschränkungen
Max. Übertragungslänge	60m
Switch Modi	Hotkey OSD Menü
Switch Scan-Zeit	1-255s (OSD einstellbar)
DDC	
Auflösung	1920x1080
Frequenzbereich	75Hz
Stromversorgung	Externes Netzteil
Input	9V-12V, 1A
Material	Korrosionsbeständiger Stahl
Betriebstemperatur	-10°C~60°C
Lagertemperatur	-30°C~70°C
Luftfeuchtigkeit	0-80%
MBTF	Durchschnittlich 120.000Std.
Abmessungen (H/B/T)	43 x 432 x 156mm
Garantie	24 Monate
Lieferumfang	KVM KS-3116Retailverpackung16x Dongle RJ45 auf VGA/USB (20/40 cm)19" EinbauwinkelsetExternes Netzteil (Input: 100V-240V, Output: 9V/1A)Bedienungsanleitung auf CD
Merkmale	16x HotkeysPasswortschutz für Tastatur und Monitor
Versandeinheit	1 Stück
Gewicht	netto = 2,02kg brutto = 4,78kg