

## RZ Pro Rack mit horizontaler Belüftung per Hexagon-Lochblechtüren 600x1000x2000



|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>SKU</b>                   | RZ-S-6-10-42-LB |
| <b>Produkt Verfügbarkeit</b> |                 |
| <b>Belastbarkeit in kg</b>   | 1600            |
| <b>HE/U</b>                  | 42              |
| <b>Breite/width</b>          | 600             |
| <b>Tiefe/depth</b>           | 1000            |
| <b>Höhe/height</b>           | 2000            |
| <b>kW</b>                    |                 |
| <b>Segmentation</b>          |                 |

### RZ Pro Rack

- Grundgestell, verschweißt, mit umlaufender Rund -und Langlochung
- statische Belastbarkeit bis 1548 kg
- stufenlos tiefenverstellbare 19" Lochwinkel mit 42 HE
- max. 19" Einbautiefe 840 mm
- mit Nivellierfüßen
- 2x belüftete Hexagon-Lochblechtür mit Dreipunkt-Verriegelung und Drehhebelgriff, abschließbar
- umlaufende Dichtung
- 3 St. wechselseitige Scharniere mit 180° Öffnungswinkel
- 2x Seitenwand im Einstecksystem, verschraubt
- RZ-Dachmodul mit Kabeleinlass aus Bürstenleiste
- Pulverbeschichtung RAL 9005
- tiefschwarz (auch möglich: RAL7035, lichtgrau Artikel Nr. RZ-G-xx)
- Gewicht inkl. Verpackung 160 kg (20 kg Verp.)