

## CoolRow 42 HE CW - Version Sidecooler - Präzisionsklimagerät



<b>SKU</b>	CWP23-S-3-12-42-SC
<b>Produkt Verfügbarkeit</b>	
<b>Breite/width</b>	300
<b>Tiefe/depth</b>	1200
<b>Höhe/height</b>	2000
<b>HE/U</b>	42
<b>kW</b>	

Das CoolRow ist ein äußerst energieeffizientes und leistungsfähiges Reihenkühlgerät für die Kühlung von Serverschränken. Leistungsfähige EC Ventilatoren saugen hinten warme Luft aus dem Serverschrank an und blasen vorne kalte Luft nach vorne, rechts oder links (je nach Ausführung) in das Rack oder Raum ein.

- Maße in mm: 300x1200x2000 (BxTxH)
- Seitenkühlgerät
- Kühlmedien Wasser
- RAL9005 schwarz

### Kaltwasser Umluftkühlgerät CoolRow CW - Bauweise mit EC-Ventilatoren

Beispielauslegung, andere Parametrisierungen sind möglich:

- Kühlmedium: Wasser @ 17/23°C
- Max. Kühlleistung sensibel: 21,1 kW (Rückluft 40,0°C / Zuluft 23,8°C)

- Druckverlust: 31,46kPa
- Durchflussmenge Wasser: 0,84l/s
- Druckverlust: 31,46kPa
- Schalleistungspegel: 79dB(A)
- Ventilatoren: 5 St. EC-Axialventilatoren Radial-STD
- Luftvolumenstrom: 4.200 m<sup>3</sup>/h

**Inklusive:**

- VRM3 - Modulierendes 3-Wege-Ventil
- A21 - Spannungsversorgung 230/1/50
- GRLD- Lokales Netzwerkmanagement "Datalink"
- PSN- SNMP-Protokoll
- ALMT- potentialfreier Alarmkontakt keine Spannungsversorgung
- CP- potentialfreie Kontakte für Betriebsmeldung
- AF-Filterüberwachung