

SWITCHED PDU - AUSGÄNGE 4 x IEC 60320 C13 , 2 x IEC 60320 C19



SKU

042150VIS11

Produkt Verfügbarkeit

delivery time on request

sockets

C-13 & -C19 sockets

voltage

230 Volt

phases

single phase

PDU Typ

BESCHREIBUNG

- ABMESSUNG L x B x T = 510 x 65 x 52.5 mm (0HE) (exkl. Zugentlastung, Befestigung & Kabel Biegeradiuse)
- GEHÄUSE Profilarbe schwarz, Aluminium mit Edelstahl Deckel (IP20)
- BEFESTIGUNG Toolless Mount Winkel (Klammern nicht enthalten) (Entfernung=310, Positionen=100, 410mm)
- EINSPEISUNG Einphasig 16 A, 230VAC - 50/60Hz
- STROMZUFÜHRUNG Zuleitung Deckel oben
- KABEL & STECKER Zuleitung (3G2,5 halogenfrei) mit CEE Stecker 3,0m (Zugentl.Höhe 2,5cm)
- KONNEKTIVITÄT Datenbus: 2 x RJ45 | Ethernet: RJ45 | Sensorport: RJ11 | USB
- EINGANGSMESSUNG Volt, Ampere, kWh, Leistungsfaktor
- AUSGANSSCHALTUNG 6-fach Verlustleistungsarme bistabile Relais
- SICHERUNGEN N/A
- DISPLAY LCD-Backlight mit individueller Ausrichtung

- AUSGÄNGE 4 x IEC 60320 C13 , 2 x IEC 60320 C19