

## MONITORED PDU - AUSGÄNGE 6 x IEC 60320 C19, 24 x IEC 60320 C13



|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| <b>SKU</b>                   | 042164VIM33              |
| <b>Produkt Verfügbarkeit</b> | delivery time on request |
| <b>sockets</b>               | C-13 & -C19 sockets      |
| <b>voltage</b>               | 400 Volt                 |
| <b>phases</b>                | single phase             |
| <b>PDU Typ</b>               |                          |

### BESCHREIBUNG

- ABMESSUNG L x B x T = 1300 x 65 x 52.5 mm (OHE) (exkl. Zugentlastung, Befestigung & Kabel Biegeradiuse)
- GEHÄUSE Profilfarbe schwarz, Aluminium mit Edelstahl Deckel (IP20)
- BEFESTIGUNG Toolless Mount Winkel (Klammern nicht enthalten) (Entfernung=1100, Positionen=100, 1200mm)
- EINSPEISUNG Dreiphasig 32 A, 230/400V - 50/60Hz
- STROMZUFÜHRUNG Zuleitung Deckel oben
- KABEL & STECKER Zuleitung (5G6 halogenfrei) mit CEE Stecker 3,0m (Zugentl.Höhe 2,5cm)
- KONNEKTIVITÄT Datenbus: 2 x RJ45 | Ethernet: RJ45 | Sensorport: RJ11 | USB
- EINGANGSMESSUNG Volt, Ampere, kWh, Leistungsfaktor
- SICHERUNGEN 6 x Thermalsicherung 16A (ETA)
- DISPLAY LCD-Backlight mit individueller Ausrichtung
- AUSGÄNGE 6 x IEC 60320 C19, 24 x IEC 60320 C13