

SWITCHED PDU - AUSGÄNGE 6 x IEC 60320 C19, 24 x IEC 60320 C13



SKU	042165VIS33
Produkt Verfügbarkeit	delivery time on request
sockets	C-13 & -C19 sockets
voltage	400 Volt
phases	single phase
PDU Typ	

BESCHREIBUNG

- ABMESSUNG L x B x T = 1300 x 65 x 52.5 mm (OHE) (exkl. Zugentlastung, Befestigung & Kabel Biegeradiuse)
- GEHÄUSE Profilfarbe schwarz, Aluminium mit Edelstahl Deckel (IP20)
- BEFESTIGUNG Toolless Mount Winkel (Klammern nicht enthalten) (Entfernung=1100, Positionen=100, 1200mm)
- EINSPEISUNG Dreiphasig 32 A, 230/400V - 50/60Hz
- STROMZUFÜHRUNG Zuleitung Deckel oben
- KABEL & STECKER Zuleitung (5G6 halogenfrei) mit CEE Stecker 3,0m (Zugentl.Höhe 2,5cm)
- KONNEKTIVITÄT Datenbus: 2 x RJ45 | Ethernet: RJ45 | Sensorport: RJ11 | USB
- EINGANGSMESSUNG Volt, Ampere, kWh, Leistungsfaktor
- SICHERUNGEN 6 x Thermalsicherung 16A (ETA)
- DISPLAY LCD-Backlight mit individueller Ausrichtung
- AUSGÄNGE 6 x IEC 60320 C19, 24 x IEC 60320 C13