

RackMaster 17" TFT-Display mit 16 Port-Cat5-KVM-Switch mit IP-Zugriff mit OSD



SKU	21700-316I
Produkt Verfügbarkeit	
Breite/width	19"
HE/U	2x1

RackMaster + 16 Port-Cat5-KVM-Switch mit IP-Zugriff mit OSD, 17" TFT-Monitor, deutsche

Tastaturbelegung mit Touchpad, unterstützt USB und IP-Zugriff

incl. 16 USB Dongels

HE: 2 x 1

bestehend aus:

Konsole:

Port-Anzahl: 1

Tastatur 99er: Tastatur mit Touchpad (QWERTZ-Tastatur)

Monitor: 17" TFT LED

Maximale Anzahl verwaltbarer PCs: 256

Geeignet für Schränke: 800-1000mm

Anschlüsse: Modulanschluss, Power

Taster: 12x KVM, 1x Power, 5x TFT-Menü

Unterstützte Betriebssysteme: Keine Einschränkungen

Switch Modi: Hotkey OSD Menü

Switch Scan-Zeit: 1-255s (OSD einstellbar)

DDC: Ja

Display Auflösung: 1920x1080 und 1920x1200, interpoliert

Display Frequenzbereich: 75Hz

Display Helligkeit: 300lm

Display Kontrast: 1000:1

Stromversorgung: Externes Netzteil

Input: 12V, 5A

Material: Korrosionsbeständiger Stahl

Betriebstemperatur: -10°C~60°C

Lagertemperatur: -30°C~70°C

Luftfeuchtigkeit: 0-80%

MBTF Durchschnittlich: 120000Std.

Verpackungs-Abmessungen (H/B/T): 190x610x715mm

Verpackungseinheit Versandeinheit: 1 Stück

Garantie und Gewährleistung: 24 Monate Garantie

Lieferumfang: 19" Einbauschienenset, Befestigungslaschen, 1x Systemkabel DB15 auf

VGA/USB (110cm), Externes Netzteil (Input: 110V-240V 60W Output: 12V 5A), Netzkabel,

Schnellstartanleitung (Deutsch), Bedienungsanleitung auf CD (Deutsch)

Merkmale: 12x Hotkeys, Passwortschutz für Tastatur und Monitor, USB-Port in der Front für

zusätzliche externe Maus oder Tastatur, Verwaltung und Steuerung über Netzwerk/Internet und

RJ45-Anschluss durch eingebautes IP-Modul KI-4101

Switch:

Port-Anzahl: 16

Tastatur-/ Maus-Anschluss: USB

Monitoranschluss: DB15 VGA

Slot für IP-Erweiterungsmodul: 1

Ausgänge: 16

Maximale Anzahl verwaltbarer PCs: 256 max. 2 Ebenen

Geeignet für Schränke: Ab 400mm Tiefe

Anschlüsse: 16x RJ45, RJ45 Dongle (VGA/USB, Tastatur, Maus)

LEDs: 16x Connect, 16x Auswahl

Unterstützte Betriebssysteme: Keine Einschränkungen

Max. Übertragungslänge: 60m

Switch Modi: Hotkey, OSD Menü

Switch Scan-Zeit: 1-255s (OSD einstellbar)

DDC: Ja

Display Auflösung: 1920x1080 und 1920x1200, interpoliert

Display Frequenzbereich: 75Hz

Stromversorgung: externes Netzteil

Input: 9V-12V, 1A

Material: Korrosionsbeständiger Stahl

Betriebstemperatur: -10°C~60°C

Lagertemperatur: -30°C~70°C

Luftfeuchtigkeit: 0-80%

MBTF Durchschnittlich: 120000Std.

Netto-Abmessungen (H/B/T): 43x432x156mm

Verpackungs-Abmessungen (H/B/T): 150x465x200mm

Nettogewicht: 2,02Kg

Bruttogewicht: 4,78Kg

Versandereinheit: 1 Stück

Garantie und Gewährleistung: 24 Monate Garantie

Lieferumfang: 16x Dongle RJ45 auf VGA/USB (20/40 cm), 19" Einbauwinkelset, Externes

Netzteil (Input: 100V-240V, Output: 9V/1A), Bedienungsanleitung auf CD

Merkmale: 16x Hotkeys, Passwortschutz für Tastatur und Monitor