

RZ Pro Rack mit horizontaler Belüftung per Hexagon-Lochblechtüren 800x1200x2200



SKU	RZ-S-8-12-48-LB
Produkt Verfügbarkeit	
Belastbarkeit in kg	1600
HE/U	48
Breite/width	800
Tiefe/depth	1200
Höhe/height	2200
kW	
Segmentation	

RZ Pro Rack

Grundgestell, verschweißt, mit umlaufender Rund -und Langlochung

statische Belastbarkeit bis 1548 kg

stufenlos tiefenverstellbare 19" Lochwinkel mit 48 HE

max. 19" Einbautiefe 1040 mm

mit Nivellierfüßen

2x belüftete Hexagon-Lochblechtür mit Dreipunkt-Verriegelung und Drehhebelgriff, abschließbar

umlaufende Dichtung

3 St. wechselseitige Scharniere mit 180° Öffnungswinkel

2x Seitenwand im Einstecksystem, verschraubt

RZ-Dachmodul mit Kabeleinlass aus Bürstenleiste

Pulverbeschichtung RAL 9005

tiefschwarz (auch möglich: RAL7035, lichtgrau Artikel Nr. RZ-G-xx)

Gewicht inkl. Verpackung 208 kg (20 kg Verp.)