19" Wandgehäuse; einteilig; mit Ventilator 12HE, grau

SKU	WE1256-v-g
Produkt Verfügbarkeit	Vorrätig
Belastbarkeit in kg	
HE/U	12
Breite/width	600
Tiefe/depth	600
Höhe/height	643
kW	
Segmentation	

Lehmann Wandschränke eignen sich perfekt als Etagenverteiler, Unterverteiler oder als Verteiler für kleinere Netzwerke. Die stabilen, zerlegbaren Gehäuse werden montiert geliefert. Die Gehäuse stehen in vielen verschiedenen Abmessungen zur Verfügung, die hohe Qualität der 19" Wandschränke macht sich auch optisch bemerkbar.

Technische Details:

- Schutzklasse IP20
- Abschließbare Sicherheitsglastür mit Stahlrahmen
- 210° Tür.ffnungswinkel
- 1-Punkt-Verriegelung an der Fronttür
- Seitenteile sind abschließ- und abnehmbar
- 483 mm (19“)-Profilschienen an der Vorder- und Rückseite innerhalb des Schrankes montiert,
- galvanisiert
- 483 mm (19“)-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit
- versehen
- Max. Einbautiefe: 450 mm
- Kabelzuführung an Rückseite und Boden mit Plastikabdeckung und Oberseite mit
- verschiebbarer Abdeckung
- Dach ist vorbereitet zur Aufnahme eines Lüfterelements (ausgestanzte Aufnahmen)
- Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
- Diverse Erdungspunkte im Schrank für Einbaukomponenten
- Inkl. Installations-Set (Schrauben, Käfigmuttern, Unterlegscheiben)
- Lieferung erfolgt komplett montiert
- Einbautiefe für Komponenten min.-max.: 320-450 mm

- Farbe: grau RAL7035
- Breite: 600
- Ausführung: mit Festrahmen
- Höhe: 643
- Tiefe: 600
- RAL-Nummer: 7035
- Anzahl der Türen: 1
- Art der Lüftung: aktiv durch einen ausblasenden Lüfter
- Werkstoff: Stahl
- Anzahl der Höheneinheiten (HE): 12
- Mit Sockel: nein
- Schutzart (IP): IP20
- Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet
- Montage-Ebene: vorne
- Ausführung der Profilschiene: verkröpft
- Mit Dachblech: ja
- Mit Erdung: nein
- Mit Fronttür: ja
- Mit rückseitiger Tür: nein
- Mit Seitenwänden: ja
- Zerlegbar: nein
- Rastermaß: 482,6 mm (19 Zoll)