

19" Wandschrank einteilig Akustik mit 2 Ventilatoren RAL9005 schwarz



SKU	WE1256-a-s
Produkt Verfügbarkeit	Vorrätig
Belastbarkeit in kg	
HE/U	12
Breite/width	600
Tiefe/depth	600
Höhe/height	643
kW	
Segmentation	

Technische Details:

- Auskleidung mit Akustikschaumstoff
- Schutzklasse IP20
- Abschließbare Sicherheitsglastür mit Stahlrahmen
- 210° Türöffnungswinkel
- 1-Punkt-Verriegelung an der Fronttür
- Seitenteile sind abschließ- und abnehmbar
- 483 mm (19")-Profilschienen an der Vorder- und Rückseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert
- 483 mm (19")-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen
- Max. Einbautiefe: 450 mm
- Kabelzuführung an Rückseite und Boden mit Plastikabdeckung und Oberseite mit verschiebbarer Abdeckung
- Dach ist vorbereitet zur Aufnahme eines Lüfterelements (ausgestanzte Aufnahmen)
- Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
- Diverse Erdungspunkte im Schrank für Einbaukomponenten
- Inkl. Installations-Set (Schrauben, Käfigmuttern, Unterlegscheiben)
- Lieferung erfolgt komplett montiert
- Einbautiefe für Komponenten min.-max.: 320-450 mm
- Farbe: schwarz RAL9005
- Breite: 600
- Ausführung: mit Festrahmen
- Höhe: 643

- Tiefe: 600
- RAL-Nummer: 9005
- Anzahl der Türen: 1
- Art der Lüftung: aktiv durch 2 Lüfter im Dach
- Werkstoff: Stahl
- Anzahl der Höheneinheiten (HE): 12
- Mit Sockel: nein
- Schutzart (IP): IP20
- Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet
- Montage-Ebene: vorne
- Ausführung der Profilschiene: verkröpft
- Mit Dachblech: ja
- Mit Erdung: nein
- Mit Fronttür: ja
- Mit rückseitiger Tür: nein
- Mit Seitenwänden: ja
- Zerlegbar: nein
- Rastermaß: 482,6 mm (19 Zoll)

Technische Details:

- Auskleidung mit Akustikschaumstoff
- Schutzklasse IP20
- Abschließbare Sicherheitsglastür mit Stahlrahmen
- 210° Türöffnungswinkel
- 1-Punkt-Verriegelung an der Fronttür
- Seitenteile sind abschließ- und abnehmbar
- 483 mm (19")-Profilschienen an der Vorder- und Rückseite innerhalb des Schrankes montiert,
- galvanisiert
- 483 mm (19")-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit
- versehen
- Max. Einbautiefe: 450 mm
- Kabelzuführung an Rückseite und Boden mit Plastikabdeckung und Oberseite mit
- verschiebbarer Abdeckung
- Dach ist vorbereitet zur Aufnahme eines Lüfterelements (ausgestanzte Aufnahmen)
- Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
- Diverse Erdungspunkte im Schrank für Einbauelemente
- Inkl. Installations-Set (Schrauben, Käfigmuttern, Unterlegscheiben)
- Lieferung erfolgt komplett montiert
- Einbautiefe für Komponenten min.-max.: 320-450 mm
- Farbe: schwarz RAL9005
- Breite: 600
- Ausführung: mit Festrahmen
- Höhe: 643
- Tiefe: 600

- RAL-Nummer: 9005
- Anzahl der Türen: 1
- Art der Lüftung: aktiv durch 2 Lüfter im Dach
- Werkstoff: Stahl
- Anzahl der Höheneinheiten (HE): 12
- Mit Sockel: nein
- Schutzart (IP): IP20
- Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet
- Montage-Ebene: vorne
- Ausführung der Profilschiene: verkröpft
- Mit Dachblech: ja
- Mit Erdung: nein
- Mit Fronttür: ja
- Mit rückseitiger Tür: nein
- Mit Seitenwänden: ja
- Zerlegbar: nein
- Rastermaß: 482,6 mm (19 Zoll)