

## Temperaturregler mit Sensor zur Steuerung der Ventilatoren im Serverschrank



|                              |          |
|------------------------------|----------|
| <b>SKU</b>                   | 20822    |
| <b>Produkt Verfügbarkeit</b> | Vorrätig |
| <b>Breite/width</b>          |          |
| <b>Tiefe/depth</b>           |          |
| <b>Höhe/height</b>           |          |
| <b>HE/U</b>                  |          |
| <b>Länge/length</b>          |          |
| <b>kW</b>                    |          |

### Anwendungsmöglichkeiten:

- Automatische Inbetriebnahme der Lüfter bei Überschreitung des eingestellten Temperaturschwellenwertes.
- Inbetriebnahme zusätzlicher Lüftern bei Temperaturschwellenwertüberschreitungen.
- Generierung einer Alarmierungsmeldung bei kritischer Schrankinnentemperatur.
- Zuschaltung einer vorhandenen Heizung bei Temperaturschwellenwertunterschreitung.

Der Lehmann-Service beinhaltet den Einbau des Temperaturreglers nach Kundenwunsch direkt in unsere Akustik- und Serverschränke mit 230-Volt-Ventilatoren.

### Technische Daten:

- Messbereich: -40 bis +90 °C
- Temperaturanzeige
- Einbau-Tiefe: 70.5 mm
- Betriebsspannung: 230 V/50 Hz
- Netzkabel 230V, Länge= 2m
- Ausgang: 2 Relais potentialfrei
- max. Belastung der Relais 250 V/AC/2 A
- Anzeige der geschalteten Relais
- Schalttemperatur frei programmierbar
- Sensortyp: Diode mit Kabel 3 m

### Werkseinstellung:

- Schalttemperatur: 30°C

- Ausgang: 1