

Feuerbeständiges Sicherheitsrack für 19"-IT-Racks bis 15 Höheneinheiten mit Klima



SKU	FF-G-F90-15-DK1.2
Produkt Verfügbarkeit	Lieferzeit auf Anfrage
Belastbarkeit in kg	
HE/U	15
Breite/width	700
Tiefe/depth	1000
Höhe/height	950
kW	1.2
Segmentation	

Funktion:

- Feuerwiderstand 90min. gemäß F90 nach DIN 4102 Teil 2 bzw. EI90 nach EN 13501-2
- Schutzart entsprechend IP54
- nicht brennbar nach EN13501-1 As1d0
- Schutz der Daten vor physischem Zugriff

Aufbau:

- Dachklimaufbau 1000W
- Front und Rücktür mit Sicherheitsschloss
- potentialfreie Kontakte zur Weitermeldung von Rauchererkennung und Ablufttemperatur >35°C optional erhältlich
- digitale Anzeige der Ablufttemperatur
- Lüftungsöffnung verschließen im Brandfall selbstständig

- integriertes S90-Kabelschot D=125mm, zu 60% belegbar
- unterfahrbar

Dachklimagerät:

- Nennspannung 230 V AC
- Kälteleistung L35/L35: 1000W
- mit Multicontroller
- Leistungsaufnahme L35/L35: 1049W
- Stromaufnahme L35/L35: 6,2A
- Einschaltstrom L35/L35: 16,8A
- integrierte Kondensatverdunstung
- Umgebungstemperaturbereich: +15...+55°C
- Kältemittel: 750g R134a
- Schutzart: IP 54 gegenüber dem Sicherheitsschrank bei bestimmungsgemäßen Einsatz
- Schutzart: IP34 gegenüber der Umgebung bei bestimmungsgemäßen Einsatz
- Gehäuse: Stahlblech verzinkt
- Gehäuse 1,5mm Stahlblech mit innenliegenden Trennsteg
- Gewicht: 46,0000 kg / 46,0000 kg
- Haube: pulverbeschichtet
- Farbton Haube: RAL7035

Materialgüte Schrank (ohne Klimalaufsatz):

- Gehäuse nicht brennbar A2-s1, d0
- chemisch hochbeständige und feuchtigkeitsunempfindliche Oberfläche
- Standardfarbe lichtgrau, ähnlich RAL7035, Kanten dunkel abgesetzt

Kabeleinlass:

Runder Kabeleinlass seitlich unten im Durchmesser 70 mm.

Nach Einbringung der Kabel muss der Kabeleinlass durch ein beigegefügtetes F90 Dichtungsset bauseitig geschlossen werden.

Abmessung:

- Innen ca. H 950 B 720 T 1116 mm
- Außen ca. H 1118 B 804 T 1200 mm (Maße ohne Klimaaufsatz)
- Gewicht ca. 440 kg