

Lehmann Li-Io-Bat Lade-/Lagerschrank Feuerwiderstandsfähigkeit 90M



SKU	LII02409-90-BL
Produkt Verfügbarkeit	Lieferzeit auf Anfrage
Belastbarkeit in kg	
HE/U	42
Breite/width	
Tiefe/depth	
Höhe/height	
kW	
Segmentation	

Lehmann Li-Io-Bat Lade-/Lagerschrank Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Min.

geeignet zur rauchdichten und feuerwiderstandsfähigen Lagerung von Lithium-Ionen-Batterien

Sicherheitsschrank mit aktiver Brandunterdrückung im Havariefall – kann eine Brandausbreitung im Schrankinneren aufhalten + den Austritt giftiger Dämpfe minimieren.

Funktion:

Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten: feuerbeständig

Geprüfter Brandschutz von Innen und Außen

Geprüfte Brandlastdämmung

Geeignet für die Lagerung von Lithium-Ionen-Batterien

Aufbau:

Kabeleinführung: oben + unten

Gehäuse aus nichtbrennbarem Baustoff der Klasse A2 – s1, d0

Schwenkhebel mit Doppelbartzylinder

integriertes Belüftungssystem, bestehend aus Rauchmelder + Lüfter 230V AC

Umlaufende Brandschutzdichtung, im Brandfall selbsttätig aufschäumend

Kaltrauchdichtes Verschlussystem

Unterfahrbare Sockel, Höhe 100 mm mit abnehmbarer Sockelblende

Leichtgängige, freilaufende Türen in den Korpus einschlagend, Öffnungswinkel ca. 180

Steuereinheit (steckfertig) mit Branddetektion, Störungsmeldung über optisches Signal + Abschaltung des Lüftersystems

Löschgenerator, Stromunabhängige Auslösung bei Feuer + unzulässiger Temperaturerhöhung

Bodenträgerschiene montiert

incl. 2 Stück 10-fach Steckdosenleiste im unteren Bereich

incl. 4 Stk. Höhenverstellbare Gitterroste, Traglast 75 kg/Boden

Türanschlag: rechts

- Innenmaß: H 1804 mm x B 1004 mm x T 440 mm

- Außenmaß: H 2148 mm x B 1148 mm x T 591mm

Oberfläche lichtgrau, ähnlich RAL 7035

Kanten farbig abgesetzt

Gewicht ca. 650 Kg