

19" Klimaschrank 25 HE mit Dachklimagerät 1000 W, 800x1000x1200+415



SKU	20656-DK-1.2
Produkt Verfügbarkeit	Lieferzeit 1-2 Wochen
Belastbarkeit in kg	
HE/U	25
Breite/width	800
Tiefe/depth	1000
Höhe/height	1200+415
kW	1.0
Segmentation	

19" Klimaschrank mit Klimagerät mit 1000 W

Sichttür vorne
 Volltür hinten
 wechselseitig
 Drehhebelgriffe abschließbar
 Seitenwände abnehmbar
 stabile tiefenverstellbare 19" Lochwinkel 4 St. 25 HE
 max. 19" Einbautiefe 710 mm
 Kabeleinlass im Bodenmodul
 Erdungssatz
 Nivellierfüße
 Kanalsystem für gezielte Luftstromsteuerung
 Dachklimagerät 1000 W
 Betriebsspannung Volt-Hz 230, 50-60
 steckbare Anschlussklemmleiste für Stromanschluss
 Pulverbeschichtung RAL7035 lichtgrau

Hinweis zum Aufstellungsort:

Der Dachklimaaufsatz gibt Abwärme in den Raum ab. Hierdurch kann der Aufstellort erwärmt werden!
Der Aufstellungsort und damit die Anordnung des Kühlgerätes muss so gewählt sein, dass eine gute bauseitige Be- und Entlüftung gewährleistet ist.
Je nach Aufstellung des Geräts sollte der Abstand bei mehreren direkt nebeneinander montierten Geräten zur Wand mindestens 200 mm betragen.
Das Kühlgerät muss waagrecht eingebaut und betrieben werden (max. Abweichung: 2°).
Der Aufstellungsort muss frei von starkem Schmutz und Feuchtigkeit sein.
Die Umgebungstemperatur darf nicht höher sein als 55°C.
Ein Kondensatablauf muss ermöglicht werden.
Die auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Netzanschlussdaten müssen gewährleistet sein.
Schaltschrank-Innentemperatur nur so niedrig wie nötig einstellen! Wir empfehlen eine Temperatur von 35°C!
(Hinweis: die eingestellte Temperatur bezieht sich immer auf die MAXIMALE Abwärmetemperatur der durchströmten Komponenten)

Technische Daten:

Dachaufbau-Kühlgerät 1000W

Kühlgerät für Dachaufbau
mit Mulicontroller

Nennspannung 230 V AC

Kälteleistung L35/L35: 1000W

Leistungsaufnahme L35/L35: 663W

Stromaufnahme L35/L35: 3,98A

Einschaltstrom L35/L35: 14,8A

integrierte Kondensatverdunstung

Umgebungstemperatur: +15...+55°C

Kältemittel: R-513a

Schutzart: IP 54 gegenüber dem Schaltschrank bei bestimmungsgemäßigem Einsatz

Schutzart: IP34 gegenüber der Umgebung bei bestimmungsgemäßigem Einsatz

Gehäuse: Stahlblech verzinkt

Haube: pulverbeschichtet

Farbton Haube: RAL7035

Gewicht: 35 kg